



Geberit Monolith Plus сантехнический модуль для подвесного унитаза, H114



Цель применения

- Для замены напольного унитаза со смывным краном
- Для замены напольного унитаза с установленным смывным бачком наружного монтажа
- Для замены подвесных унитазов с бачком скрытого монтажа с максимальной высотой окна технического обслуживания < 109 см
- Для использования при настенном подключении к канализации высотой более 23 см
- Для монтажа на готовом полу
- Для монтажа во время ремонтных работ, реконструкции зданий и в новостройках
- Для установки перед капитальной стеной
- Для использования с Geberit AquaClean Sela

Характеристики

- Сантехнический модуль с обшивкой из стекла с передней стороны (однослойное безосколочное стекло) и обшивкой из матового алюминия с боковых сторон
- Самонесущая конструкция
- Выравнивание строительных допусков
- Выравнивание по высоте до 2 см
- Двойной смыв
- Регулируемый объем смыва
- Противоконденсатная оболочка
- Водопроводное соединение сзади по центру
- Крепление санфаянса M12, расстояние между точками крепления 18 см
- Сенсорные клавиши для активации смыва и очистки воздуха
- Подсветка и система очистки воздуха активируются при приближении пользователя
- Настраиваемая подсветка из семи цветов
- Регулируемый диапазон распознавания пользователя
- Настраиваемая подсветка для дневного и ночного режимов
- Система очистки воздуха с функцией фильтрации встроена в смывной бачок
- Блок очистки воздуха монтируется без использования инструментов
- Замена керамического сотового фильтра для нейтрализации запахов выполняется без использования инструментов
- Автоматическое выключение функции очистки воздуха по истечении заранее заданного времени работы
- Эксплуатация при низком напряжении, сетевое напряжение в смывном бачке отсутствует
- Сетевое соединение с трехжильным гибким кабелем в защитной оболочке

Технические данные

Диапазон гидравлического давления	0,1-10 бар
Максимальная рабочая температура, вода	25 °С
Объем воды для смыва, заводская установка	6 и 3 л
Большой объем воды для смыва, диапазон настройки	4,5 / 6 л
Номинальное напряжение	100-240 В перем. тока
Частота тока	50-60 Гц
Рабочее напряжение	4,1 В пост. тока
Потребляемая мощность	5 Вт
Класс защиты	I
Степень защиты	IPX4

Объем поставки

- Комплект соединительных патрубков для подвода воды с угловым запорным вентилем
- Фановый патрубок, ш 90 мм
- Переходный патрубок, ш 90/110 мм
- Колено смыва 23 x 23 см, ш 50/44 мм
- 2 резьбовые шпильки M12 для крепления санфаянса
- Комплект звукоизоляции
- Втулочная муфта для подключения электропитания от сети
- Сетевой блок
- Крепежные элементы

Артикул

Арт. №	Цвет
131.231.SI.1	Белое стекло
131.231.SJ.1	Черное стекло
131.231.SQ.1	Стекло цвета умбры